


电缆产品规格书				
文件编号: RFL/GY-JS-029.1-2011 执行标准: 客户要求 版本/修改状态: A/1 代替: A/0 共 21 页第 7 页				
型号 STYLE		SJOW 105℃ FT2		
执行标准 (Standard)		客户要求		
用途 (Applications)		重型户外用线		
结构测试: (Construction Details:)				
检验项目 Test Item		单位 Unit	2*17AWG	
导体	Conductor	结构 Construction		32/0.202±0.005
		最大绞距 max. lay. length	mm	S 30 ↓
		绞合外径 Cond. Dia.	mm	1.32
隔离层 Separator			NO	
绝缘	Core Insulation	材料 Material		乙丙橡胶(EPDM)混合物
		平均厚度 Avg. thickness	mm	0.76
		最小厚度 Min. thickness	mm	0.68
		外径 Over Diameter	mm	3.0±0.1
		外观 Surface		平滑
		颜色		蓝、棕
成缆	lay	最大绞距 max. lay. length	mm	96
		填充材料 filler		NO
护套	Jacket	材料 Material	氯化聚乙烯(CPE)混合物	
		平均厚度 Avg. thickness	mm	0.76
		最小厚度 Min. thickness	mm	0.61
		外形尺寸 Over Diameter	mm	7.8±0.3
		外观 Surface		平滑
		颜色		BLACK
印字	marking	(UL) /C(UL) E251603 SJOW 2x1.04mm²(17AWG) 105℃ FT2 300V <PS> E JET PNCTF ◁ VDE ▷ H05RN-F CCC A045548 60245 IEC 57(YZW) 300/500V 2×1.0mm² SAI-020298-EA  KTL SU01103-12004 RIFENG		

客户:

客户签回:

存 档: 日丰/工艺技术部